



Nr. P-5540/16

Bestätigung

Handelsbezeichnung.....:	Audi A6, S6 (Limousine und Avant)
Typ.....:	4G, 4G1, 4G2
EG-TG-Nr.....:	e1*2007/46-xxxx/xxxx*0436, e13*2007/46-xxxx/xxxx*1147, e13*2007/46-xxxx/xxxx*1175
Antriebsart.....:	Front- und Allradantrieb
VIN-Code.....:	
Änderungsbezeichnung.....:	Felgen-/Reifenumrüstung und Einbau von Distanzscheiben
Änderungstypen.....:	Verwenden von nicht originalen Felgen-/Reifenkombinationen (A1a) Berändern der ET um mehr als 1% (der Spurbreite) pro Radseite (A1b)

x = Platzhalter für alle Nummern


Bauteilhersteller.....: H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG, D-57368 Lennestadt

Umbaufirma.....: Carex Autozubehör AG, 9403 Goldach


Umbauteile.....: Es können nachfolgende Distanzscheiben an der Vorder- und Hinterachse oder nur an der Hinterachse verwendet werden. Die Distanzscheiben können miteinander kombiniert werden, wobei die Distanzscheiben an der Vorderachse gleich dick oder dünner sein müssen wie diejenige an der Hinterachse.

Bezeichnung	Dicke (mm)	Werkstoff	Ausführung	Mögliche Felgendimensionen ¹⁾							
				7 1/2 x 16	7 1/2 x 17	8 x 17	7 1/2 x 18	8 x 18	7 1/2 x 19	8 1/2 x 19	8 1/2 x 20
				Mögliche Felgen-Einpresstiefe (ET) in mm (> bedeutet angegebene ET oder grösser)							
H&R 0655665	3	LM	DR/DRS	≥ +37	≥ +37	≥ +39	≥ +37	≥ +39	≥ +33	≥ +43	≥ +43
H&R 1055665	5			≥ +37	≥ +37	≥ +39	≥ +37	≥ +39	≥ +33	≥ +43	≥ +43
H&R 2055668	10			≥ +37	≥ +37	≥ +37	≥ +37	≥ +39	≥ +33	≥ +43	≥ +43
H&R 2455668	12			≥ +37	≥ +37	≥ +39	≥ +37	≥ +39	≥ +33	≥ +43	≥ +43
H&R 3055668	15			≥ +37	≥ +37	≥ +39	≥ +37	≥ +39	≥ +33	≥ +43	≥ +43
H&R 3655668	18			≥ +37	≥ +37	≥ +39	≥ +37	≥ +39	≥ +33	≥ +43	≥ +43
H&R 4055668	20			≥ +37	≥ +37	≥ +39	≥ +37	≥ +39	≥ +33	≥ +43	≥ +43
H&R 40556658	20			≥ +37	≥ +37	≥ +39	≥ +37	≥ +39	≥ +33	≥ +43	≥ +43
H&R 4455668	22			≥ +37	≥ +37	≥ +39	≥ +37	≥ +39	≥ +33	≥ +43	≥ +43
H&R 5055668	25			≥ +37	≥ +37	≥ +39	≥ +37	≥ +39	≥ +33	≥ +43	≥ +43
H&R 6055668	30	≥ +37	≥ +37	≥ +37	≥ +37	≥ +39	≥ +33	≥ +43	≥ +43		

¹⁾ Sofern es sich nicht um eine Originalfelge handelt, ist der Zulassungsstelle eine Eignungserklärung gemäss asa-Richtlinie (Hinweis auf die Verwendbarkeit im Zusammenhang mit Distanzscheiben ist nicht erforderlich) vorzulegen. Die aufgeführten Felgendimensionen können achsweise unterschiedlich kombiniert werden, wobei die Breite der Felgen auf der Vorderachse gleich oder kleiner als diejenige auf der Hinterachse und die Einpresstiefe der Felgen auf der Vorderachse grösser oder gleich derjenigen auf der Hinterachse sein müssen! Es dürfen jedoch nur Felgen mit gleichem Durchmesser verwendet werden. Es ist darauf zu achten, dass eine genügend grosse Auflagefläche der Felge vorhanden ist. Das Anzugsmoment der Befestigungselemente ist gemäss Herstellerangaben. Die Bereifung richtet sich nach dem ETRTO-Standard. Die Vorschriften bezüglich Reifenumfang (Geschwindigkeitsanzeige, Gesamtübersetzung) und betreffend unterschiedlichen Reifendimensionen gemäss asa-Richtlinie 2A müssen eingehalten werden.



DR/DRS



DRA



Distanzscheiben	zulässige Felgen	Achszapfenlänge
H&R 2055668 ²⁾ ³⁾	Fasensbreite der Mittenzentrierung > 5 mm x 45°	< 13.5 mm
H&R 2455668 ⁴⁾ ⁵⁾	Fasensbreite der Mittenzentrierung > 4 mm x 45°	< 13.5 mm
H&R 3055668 ⁶⁾	Fasensbreite der Mittenzentrierung > 4 mm x 45°	---

²⁾ Fahrzeuge mit Frontantrieb: nur an der VA mit LM-Felgen zulässig.

³⁾ Fahrzeuge mit Allradantrieb: an der VA und HA nur mit LM-Felgen zulässig.

⁴⁾ Fahrzeuge mit Frontantrieb: nur an der VA mit LM-Felgen zulässig.

⁵⁾ Fahrzeuge mit Allradantrieb: an der VA und HA nur mit LM-Felgen zulässig.

⁶⁾ An der VA und HA nur mit LM-Felgen zulässig.

- Sofern es die Freigängigkeit zwischen Reifen und Karosserie erforderlich macht, müssen Anpassungen an den Innenkotflügel vorgenommen werden. Unter Umständen müssen auch die Radabdeckungen modifiziert werden. Ebenfalls ist auf eine genügende Freigängigkeit zwischen Bremsen- bzw. Radführungsteilen (Auswuchtgewichte!) gegenüber den Rädern zu achten!

Notwendige Anpassungen.....:

- Es dürfen nur die mitgelieferten Befestigungselemente verwendet werden. Die minimalen Einschraubängen der Schrauben und Muttern richten sich nach nebenstehender Tabelle oder gemäss asa-Richtlinie 2A.
- Da die Umrüstung Einfluss auf den Abrollumfang der Reifen haben kann, ist allenfalls die Geschwindigkeitsanzeige anzupassen.

Befestigungsteile	Einschraublänge
M14 x 1.5	> 7.5 Umdrehungen

Gegenstand.....:

Es wird bescheinigt, dass die Untersuchungen und deren Ergebnisse, die im Rahmen des Teilegutachtens des TÜV Rheinland Group Nr. 102XT0079-05 und des DTC Prüfauftrages Nr. aSi-16-0017-TK012 (A) durchgeführt wurden, in der Art und dem Umfang einer für die Wiederzulassung in der Schweiz notwendigen Betriebssicherheits-Überprüfung entsprechen. Die Untersuchungen zeigten in den geprüften Lastfällen keine Strukturüberlastungen oder Beeinträchtigungen der Betriebs- und Verkehrssicherheit des Motorwagens.

Bedingungen/Kontrollen.....:

- Durch die Zulassungsstelle ist die Übereinstimmung der oben genannten Bauteile und deren Bezeichnungen zu überprüfen.
- Durch die Zulassungsstelle sind die verbleibenden Zulassungsprüfungen, welche nicht die Abänderung oder nicht die Betriebssicherheit der Abänderung betreffen, durchzuführen. Es ist auf die Einhaltung der **Freigängigkeit** zu achten.
- Grundsätzlich unterliegt die Haftung dem Produkthaftpflichtgesetz (PrHG). Für die ordnungsgemässe Durchführung der Anpassungen und der Montage der Bauteile sorgt der Umbauer.
- **Zusätzliche** Abänderungen/Originalzustände ohne weitere Betriebs- und Verkehrssicherheitsprüfung sind in folgendem Umfang möglich:

Kombinationsmöglichkeiten mit zusätzlichen Abänderungen/Originalzustände				
Typ	Bauteile	Originalzustand	Änderungen gemäss asa-Richtlinie 2A	zusätzliche Bestätigungen Prüfstelle
A1a	Räder / Reifen			
A1b	$\Delta ET > 1\%$			
A1c	Radsturz	X	X	-----
A2	Bremsanlage	X	X	7)
A3a	Federelemente	X	X	-----
A3b	Aufhängungsteile	X	X	8)
A3c	Zusätzliche Achsen			-----
A4a	Lenkungen	X	X	-----
A4b	Lenkhilfe	X	X	-----
A5a	Motorleistung	X	X	-----
A5b	Abgas-/Geräuschemissionen	X	X	7)
A6	tragende Struktur	X	X	9)
A7a	Dachlast	X	X	-----
A7b	Anhängelast	X	X	-----
A8	aerodynamische Anbauteile	X	X	7)
A9	Sitz- und Rückhaltesysteme	X	X	7)
A10	Passive Sicherheit	X	X	7)
		X = in dieser Bestätigung mit eingeschlossen --- = zur Zeit nicht mit eingeschlossen		

7) Im Zusammenhang mit allen geprüften Umrüstungen zulässig.

8) Im Zusammenhang mit allen geprüften Domlager-Umrüstungen (Einstellwerte gemäss Fahrzeughersteller) zulässig.

9) Im Zusammenhang mit allen geprüften Vertikal-Schwenktüren zulässig.

Werden am Motorfahrzeug gegenüber den aufgeführten Änderungen abweichende oder **zurzeit nicht mit eingeschlossene Abänderungen** vorgenommen, so ist dies unverzüglich der zuständigen Zulassungsstelle **zur Überprüfung der Betriebs- und Verkehrssicherheit** zu melden.

Vaufelin, 13. Mai 2016

Der Geschäftsführer

Der Sachbearbeiter

B Gerster

R Bulakbasi

Bernhard Gerster

Raci Bulakbasi

Nr. 0 /A

(Nur mit rotem Originalstempel DTC, eingetragenen VIN-Code sowie Stempel und Unterschriften der Firmen gültig !)

Ort / Datum :	Ort / Datum :
Stempel und Unterschrift der Umbau-Firma :	Stempel und Unterschrift der ausführenden Firma :